



ELEO Technologies B.V.(オランダ)は、車載用低電圧バッテリーモジュールを開発・製造しております。ピューズは、導入サポート含めたサービスを提供しております。

■ Size 21 Standard



| Size 21 Standard | |
|------------------|--------------------------|
| 電圧範囲 | 42 ~ 57.4 [V] (50.4V 定格) |
| 容量 | 2.9 [kWh] |
| 定格充電電流 | 26 [A] |
| 最大充電電流 | 52 [A] |
| 定格放電電流 | 52 [A] |
| 最大放電電流 | 104 [A] |
| 充電温度範囲 | 0 ~ 50 [°C] |
| 放電温度範囲 | -20 ~ 60 [°C] |
| 制御電源電圧範囲 | 8 ~ 28 [V] |
| サイクル寿命 | 1000 ~ 3000 サイクル |
| 寸法 | 550 × 303 × 80 [mm] |
| 重量 | 16.9 [kg] |

■ Size 35 Standard



| Size 35 Standard | |
|------------------|--------------------------|
| 電圧範囲 | 42 ~ 57.4 [V] (50.4V 定格) |
| 容量 | 4.9 [kWh] |
| 定格充電電流 | 43 [A] |
| 最大充電電流 | 87 [A] |
| 定格放電電流 | 87 [A] |
| 最大放電電流 | 174 [A] |
| 充電温度範囲 | 0 ~ 50 [°C] |
| 放電温度範囲 | -20 ~ 60 [°C] |
| 制御電源電圧範囲 | 8 ~ 28 [V] |
| サイクル寿命 | 1000 ~ 3000 サイクル |
| 寸法 | 864 × 303 × 80 [mm] |
| 重量 | 27.7 [kg] |